

US.11 - US.12

UNIVERSAL

MERKMALE

- Arm aus Aluminium
- Präzisionsführungsschienen aus gehärtetem Stahl
- Schlitten mit 4 Gleitstücken für Präzisionsführungsschienen
- Anheben der Sägeblattschutzhaube mit Pneumatikzylinder
- Schwenkradius mit pneumatischer Sperre
- Drehung und Neigung gesteuert von Maschinenvorderseite
- 1 Absaughaube Durchm. 150 mm
- Sägeblatt aus Hartmetall inbegriffen

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Motorschutzschalter mit Ausklinkspule
- Mechanische Motorbremse
- Rückstellfeder
- Endschalter
- Not-Aus-Schalter



Hydrostatische Bremse

Maschine in Verbindung mit elektronischem Seitenanschlag BPE

TECHNISCHE DATEN		US.11	US.12
Handelscode		ZM292	ZM293
Drehstrommotor	PS	5,5	5,5
Drehstrommotor	kW	4	4
Drehzahl	U/Min	2800	2800
Sägeblattdurchmesser	mm	500	550
Sägeblattbohrung	mm	30	30
Horizontale Achse - Drehung		+60° / 0° / -45°	
Vertikale Achse - Neigung		0° / +45°	
Schnittkapazität bei 0°	mm	600	525
Schnittkapazität bei 60°	mm	300	270
Schnittkapazität bei 45°	mm	420	370
Schnitthöhe bei 0°	mm	175	200
Schnitthöhe bei geneigtem Sägeblatt auf 15°	mm	160	190
Schnitthöhe bei geneigtem Sägeblatt auf 45°	mm	100	115
Nettogewicht	kg	315	315