

Wien, am 6. September 1977



Anschrift des Käufers:

Herr Franz Gsellar, Dentist

Donaustraße 4
2100 Korneuburg

Wir bescheinigen hiemit, daß das
der

Kraftfahrzeug
AMZ 2000
Kfz 2000

das die Fahrgestell-Nr.: 116024 10 096356 und die

Motor-Nr.: 110985 10 004940 ... führt, mit der nachstehend beschriebenen und vom
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigten Type übereinstimmt.

Eine Abschrift des Genehmigungsbescheides ist angeschlossen.

GENERALVERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH

MERCEDES-BENZ
ZENTRALBÜRO FÜR ÖSTERREICH
GESELLSCHAFT M. B. H.

Dr. Franz Gsellar
(Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten
Vertreters des Ausstellers)


Nummer des Verzeichnisses
gem. § 30 Abs. 4 KFG, 1967:
130320

Nichtzutreffendes ist zu streichen

Wortlaut des Bescheides, mit dem die Type genehmigt wurde:

BUNDESMINISTERIUM FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE

Raum für
Stempelmarken



Typengenehmigungs-Bescheid

FÜR KRAFTFAHRZEUGE ODER ANHÄNGER ODER VON FAHRGESTELLEN SOLCHER FAHRZEUGE

An die Fa. Mercedes-Benz, Zentralbüro für Österreich Ges.m.b.H.
1015 Wien, Körntnering 15

Zahl 192.879-II/20-72

Prüf.-Nr. F/2717/72

Spruch:

1. Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigt gemäß §§ 28 und 29 des Kraftfahrzeuggesetzes 1967 unter den im Punkt 2 angeführten Bedingungen die im Punkt 5 beschriebene und in der im Punkt 6 angeführten Zeichnung dargestellte Type. Für die Genehmigung ist nach der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1968, Tarifpost 250, ein Betrag von 1500.- Schilling zu entrichten.

2. Bedingungen:

Auflage:

Die an der Hinterseite des Fahrzeuges anzubringende Kennzeichentafel darf nur einzellig ausgeführt sein.

3. Name, ordentlicher Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrzeuges und des Aufbaues:

Daimler-Benz A.G.
Stuttgart - Untertürkheim BRD

4.

Firmenmäßige
Typenbezeichnung

MERCEDES-BENZ 280 SE - 116.024

5. Technische Beschreibung des Fahrzeuges siehe Seite 4 und 5.

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

Art des Fahrzeuges, des Aufbaues, Anzahl der Sitzplätze, Stehplätze: Personenkraftwagen mit geschlossenem, viertürigem Aufbau mit oder ohne Stahlschiebedach, 2 Sitze vorne, 3 Sitze hinten, insgesamt 5 Sitze einschließlich Lenkersitz. Mit Einstützstücken 3 Sitze vorne (nur bei Lenkardschaltung) insgesamt 6 Sitze.		
Eigengewicht	1635 kg	Nutzlast – kg
Höchste zulässige Belastung	500 kg	
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht	2135 kg	
Höchste zulässige Achsdrücke	vorne 1020 kg	
innerhalb des höchsten zulässigen	hinten 1115 kg	
Gesamtgewichtes		
a) Fahrgestell-Nr. 11602410000028	Kennziffer:	
b) Motor-Nr. 110.983-10-000035	Klasse:	
Kraftquelle	Verbrennungskraftmaschine	
Bauart des Motors	Ottomotor mit elektronischer Benzin-einspritzung	
a) Arbeitsweise	Viertakt	
b) Anzahl der Zylinder	6	
c) Hub und Bohrung	78,8 mm	86,0 mm
d) Gesamthubraum	2,746 Liter	
e) Größte Nutzleistung des Motors	185 PS bei	6000 U/min
Bauart, Größe und Anordnung des Kraftgas-erzeugers oder Kraftgasspeichers und deren höchster zulässiger Betriebsdruck in atü		
Art der Vorrichtung zur Dämpfung des Auspuffgeräusches:	3 Schalldämpfer, Erz.: Gillet KG., Edenkoben oder Eberspächer Esslingen Anordnung und Ausführung lt. Zeichnung	
Erzeuger, Type:		
Stärkstes Betriebsgeräusch: Messung am Stand	80	Phon; Messung in Fahrt 84 Phon
Art der Kraftübertragung und des Antriebes (mechanisch, elektrisch, hydraulisch, Hinterradantrieb, Vorderradantrieb, Vierradantrieb): Mechanisch über hydraulisch betätigte Einscheibentrennenkupplung, Schaltgetriebe mit 4 oder 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang oder über hydrodynamischen Drehmomentwandler und automatisches Getriebe mit 4 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang, zweiteilige Gelenkwelle, Kegelradantrieb mit Ausgleichsgetriebe auf die Hinterräder.		

14

Übersetzungen im Getriebe und in der (den) Triebachse(n) Viergang-Getriebe: 3,90, 2,30, 1,41, 1,00 Rückwärtsgang: 3,66 Fünfgang-Getriebe: 3,96, 2,34, 1,435, 1,00, 0,875 Rückwärtsgang: 3,72 Automatisches Getriebe: 3,98, 2,39, 1,46, 1,00 Rückwärtsgang: 5,47 Triebachse: 3,69 Betriebsbremse: Hydraulisch betätigte Zweikreis-Scheibenbremse mit Bremskraftverstärker auf alle 4 Räder wirkend. Hilfsbremse: Ein Kreis der Betriebsbremse. Feststellbremse: Mechanisch betätigte Innenbackenbremse auf die Hinterräder wirkend.	
Art und Mindestmaße der Bereifung und Bezeichnung der Felge Reifendruck 2,7 atü gemäß Erklärung des Erzeugers des Fahrzeuges (Fahrgestelles) Radstand 2865 mm Spurweite vorne 1525 mm Spurweite hinten 1505 mm Durchmesser des Wendekreises 11,5 m Größte Länge 4960 mm Größte Breite 1865 mm Größte Höhe 1425 mm	vorne 185 HR 14 auf Felge 6 J x 14 H2 - B hinten 185 HR 14, auf Felge 6 J x 14 H2 - B
Höchstgeschwindigkeit auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille: gemessen km/h *) Angabe des Erzeugers 200 km/h bei Automatik 195 km/h *) Die Messung der Höchstgeschwindigkeit erfolgt bei der Typenprüfung bei Zugmaschinen, Motorfahrzeugen, Transportkarren, Motorkarren, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Sonderkraftfahrzeugen.	
Art der Anhängervorrichtung	
Art und Typenbezeichnung der Heizvorrichtung und Name des Erzeugers Frischluftstrom von elektrisch angetriebenem Gebläse über einen durch das Kühlwasser erwärmten Heizkörper Erz.: Süddeutsche Kühlerfabrik Behr, Stuttgart-Feuerbach BRD.	
Wesentliche Abweichungen von den üblichen Bauarten (siehe Seite 8)	