

Salzburg, am 30.3. 1984

Erstausstellung 27. Juli 1972

Anschrift des Käufers:

Firma Sepp Doll, Bauunternehmen

3500 Krems/Donau 3100 St. Pölten
Landersdorferstr. 69 Wurmbstrasse 9

Wir bescheinigen hiemit, daß ~~das~~ ~~das~~ ~~das~~

das die Fahrgestell-Nr.: 107023-12-002100 und die

Motor-Nr.: 116982-12-007272 führt, mit der nachstehend beschriebenen und vom

Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigten Type übereinstimmt.

Eine Abschrift des Genehmigungsbescheides ist angeschlossen.

Ausführung A

GENERALVERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH
MERCEDES-BENZ
ZENTRALBÜRO FÜR ÖSTERREICH
GESELLSCHAFT M.B.H.

Nummer des Verzeichnisses
gem. § 30 Abs. 4 KFG. 1967:

74.810

Nichtzutreffendes ist zu streichen

Geändert auf:

DAIMLER-BENZ ÖSTERREICH
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
5020 SALZBURG, GRIESGASSE 2

Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten
Vertreters des Ausstellers

Wortlaut des Bescheides, mit dem die Type genehmigt wurde:

SUNDEMINISTERIUM FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE

Raum für
Stempelmarken
Anderung mit Erlaß des BM für Verkehr
Zahl 89.189/ I-IV/6-79 v. 1980 01 02 auf
DAIMLER-BENZ ÖSTERREICH
VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.



Typengenehmigungs-Bescheid

FÜR KRAFTFAHRZEUGE ODER ANHÄNGER
ODER VON FAHRGESTELLEN SOLCHER FAHRZEUGE

An die Fa. Mercedes-Benz, Zentralbüro für Österreich Ges.m.b.H.
1015 Wien, Körntnerring 15

Zahl 191.990-II/20-71 Prüf.-Nr. F/2436/71

Spruch:

1. Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigt gemäß §§ 28 und 29 des Kraftfahrzeuggesetzes 1967 unter den im Punkt 2 angeführten Bedingungen die im Punkt 5 beschriebene und in der im Punkt 6 angeführten Zeichnung dargestellte Type. Für die Genehmigung ist nach der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1968, Tarifpost 250, ein Betrag von 1500.- Schilling zu entrichten.

2. Bedingungen:

Auflage:

Die an der Hinterseite des Fahrzeuges anzubringende Kennzeichentafel darf nur einzellig ausgeführt sein.

3. Name, ordentlicher Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrgestelles und des Aufbaues:

Daimler-Benz A.G.
Stuttgart - Unterürkheim BRD

4. Firmenmäßige
Typenbezeichnung
MERCEDES BENZ 107.023

5. Technische Beschreibung des Fahrzeuges siehe Seite 4 und 5.

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

Art des Fahrzeuges, des Aufbaues, Anzahl der Sitzplätze, Stehplätze: <i>Personenkraftwagen mit geschlossenem Aufbau, mit oder ohne Stahlschiebedach, 2 Sitze vorne, 3 Sitze hinten, insgesamt 5 Sitze einschließlich Lenkerstz.</i>		
Eigengewicht Höchste zulässige Belastung Höchstes zulässiges Gesamtgewicht	1603 kg 450 kg 2055 kg	-Nutzlast - kg
Höchste zulässige Achsdrücke 990 kg innerhalb des höchsten zulässigen Gesamtgewichtes hinten 1065 kg		
a) Fahrgestell-Nr. 107023-12-000007 b) Motor-Nr. 116982-12-002568	Kennziffer: Klasse:	
Kraftquelle Brennkraftmaschine		
Bauart des Motors a) Arbeitsweise b) Anzahl der Zylinder c) Hub und Bohrung d) Gesamthubraum e) Größte Nutzleistung des Motors	Ottomotor mit Benzineinspritzung Viertakt 8 65,8 mm 92 mm 3.499 Liter 200 PS bei 5800 U/min	
Bauart, Größe und Anordnung des Kraftgaserzeugers oder Kraftgasspeichers und deren höchster zulässiger Betriebsdruck in atü		
Art der Vorrichtung zur Dämpfung des Auspuffgeräusches: Erzeuger, Type:		
2 Schalldämpfer. Erz. Eberspächer oder Gillet. Anordnung und Ausführung lt. Zeichnung.		
Stärkstes Betriebsgeräusch: Messung am Stand 80 Phon; Messung in Fahrt 85 Phon		
Art der Kraftübertragung und des Antriebes (mechanisch, elektrisch, hydraulisch, Hinterradantrieb, Vorderradantrieb, Vierradantrieb): Mechanisch über hydraulisch betätigte Einschiebentrockenkupplung. Schaltgetriebe mit 4 oder 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang oder über hydrodynamischen Drehmomentwandler und automatisches Getriebe mit 4 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang, zweiteilige Gelenkwelle, Kegelradantrieb mit Ausgleichsgetriebe auf die Hinterräder.		

Übersetzungen im Getriebe und in der (den) Triebachse(n) 15 Viergang-Getriebe: 3,96, 2,34, 1,44, 1,00 Rückwärtsgang: 3,72 Fünfgang-Getriebe: 3,57, 2,11, 1,29, 1,00, 0,87 Rückwärtsgang: 3,36 Autom. Getriebe: 3,98, 2,39, 1,46, 1,00 Rückwärtsgang: 5,47 Triebachse: 3,46 Triebachse: 3,69 Triebachse: 3,46 Betriebsbremse: Hydraulisch betätigte Zweikreis-Scheibenbremse mit Bremskraftverstärker auf alle 4 Räder wirkend. Hilfsbremse: Ein Kreis der Betriebsbremse. Feststellbremse: Mechanisch betätigte Innenbackenbremse auf die Hinterräder wirkend. Motorbremse:	
Art und Mindestmaße der Bereifung, und Bezeichnung der Felge vorne 205/70 VR 14 auf Felge 6 1/2 J x 14 H2-B oder 6 1/2 J x 14 HB hinten 205/70 VR, 14 auf Felge 6 1/2 J x 14 H2-B oder 6 1/2 J x 14 HB	Reifendruck 2,7 atü gemäß Erklärung des Erzeugers des Fahrzeuges (Fahrgestell)
Radstand 2820 mm Spurweite vorne 1452 mm Spurweite hinten 1440 mm Durchmesser des Wendekreises 11,6 m	Größte Länge 4740 mm Größte Breite 1790 mm Größte Höhe 1330 mm
Höchstgeschwindigkeit auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille: gemessen - km/h *) Angabe des Erzeugers 210 km/h bei Automatik 205 km/h *) Die Messung der Höchstgeschwindigkeit erfolgt bei der Typenprüfung bei Zugmaschinen, Motorfahrzeugen, Invalidenkraftfahrzeugen, Transportkarren, Motorkarren, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Sonderkraftfahrzeugen.	
Art der Anhängervorrichtung	
Art und Typenbezeichnung der Heizvorrichtung und Name des Erzeugers Frischluftstrom von elektrisch angetriebenem Gebläse über einen durch das Kühlwasser erwärmten Heizkörper. Erz. Behr, Stuttgart, BRD.	
Wesentliche Abweichungen von den üblichen Bauarten (siehe Seite 8)	