



Wien, am 6. September 1966

Anschrift des Käufers:

Firma Wilhelm S a n t o r a, Buchdruckerei

W i e n 4.,
Wiedner Hauptstr. 54

Wir bescheinigen hiemit, daß das Kraftfahrzeug ~~XXIX 883 K~~ des Fabrikgestell

Baujahres 1966 das bei uns die Fahrgestell-Nr.: 108 012 10 021 616 und die Motor-Nr.: 108 920 10 014 137 führt, mit der nachstehend beschriebenen und vom Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigten Type übereinstimmt.

Eine Abschrift des Genehmigungsbescheides ist angeschlossen.

GENERALVERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH
MERCEDES-BENZ
ZENTRALBÜRO FÜR ÖSTERREICH
GESELLSCHAFT v. B. H.

Handwritten signature

(Unterschrift eines zeichnungsberechtigten Vertreters oder Ausstellers)

Nummer des Verzeichnisses
gem. § 30 Abs. 3 KFG. 1955:

36 873

Nichtzutreffendes ist zu streichen



Typengenehmigungs-Bescheid

An die Fa. Mercedes-Benz, Zentralbüro für Österreich Ges. m. b. H.
Wien I, Kärtner Ring 15

Zahl 188.683-IV/29-65 Prüf.-Nr. F/1076/65

Spruch:

1. Das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau genehmigt gemäß § 28 und § 29 des Kraftfahrzeuggesetzes 1955 unter den im Punkt 2 angeführten Bedingungen die im Punkt 5 beschriebene und im Punkt 6 durch eine Zeichnung dargestellte Type. Für die Genehmigung ist nach der Bundesverwaltungsabgabenverordnung 1957, Tarifpost 248, ein Betrag von 500.- Schilling zu entrichten.

2. Bedingungen:

1) siehe Seite 10

3. Name und Wohnort des Erzeugers des Fahrgestelles und des Aufbaues:

Daimler-Benz A. G.
Stuttgart - Untertürkheim, DBR

4. Firmenmäßige Typenbezeichnung

MERCEDES BENZ Type 250 S

5. Technische Beschreibung des Fahrzeuges siehe Seite 4 und 5.

Technische Beschreibung des Fahrzeuges

Art des Fahrzeuges, des Aufbaues, Anzahl der Sitzplätze, Stenplätze: Personenkraftwagen mit geschlossenem Aufbau, mit oder ohne Stahlstiebedach Ausführung a) mit 2 Einzelsitzen vorne, 3 Sitzen hinten, insgesamt 5 Sitze; mit Einsatzstücken 3 Sitze vorne, insgesamt 6 Sitze. Ausführung b) mit Sitzbank für 3 Sitze vorne, 3 Sitze hinten, insgesamt 6 Sitze.			
Eigengewicht Zulässige Belastung Zulässiges Gesamtgewicht		Nutzlast — kg	
Zulässige Achsdrücke: vorne 885 kg hinten 1055 kg		Zugmaschine Kennziffer — Klasse —	
Erzeugungsnummer sowie Jahr der Erzeugung des a) Fahrgestelles b) Motors		Nr. 108012-000054 Jahr 1965 Nr. 10892012000008 Jahr 1965	
Kraftquelle Verbrennungskraftmaschine			
Bauart des Motors a) Arbeitsweise b) Anzahl der Zylinder c) Hub und Bohrung d) Gesamthubraum e) Größte Motorleistung an der Kupplung		Vergasermotor Viertakt 6 78,8 mm 82 mm 2,496 Liter 130 PS 5400 U/min	
Bauart, Größe und Anordnung des Kraftgaserzeugers oder Kraftgasspeichers und deren zulässiger Betriebsdruck in Atmosphärenüberdruck		—	
Art der Vorrichtung zur Dämpfung des Auspuffgeräusches:		Absorptions-Vollschalldämpfer 235 mm Länge, Querschnitt 101/191 mm Absorptions-Hauptschalldämpfer 620 mm Länge, 150 mm Ø oder 150,5 mm Ø. Erz.: Eberspächer Esslingen und Gillet Edenkoben. Anordnung u. Ausführung lt. Zeichnung.	
Erzeuger, Type:		—	
Stärkstes Betriebsgeräusch:		85 Phon	
Art der Kraftübertragung und des Antriebes: (mechanisch, elektrisch, hydraulisch, Hinterradantrieb, Vorderradantrieb, Vierradantrieb): Mechanisch über hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung, Schaltgetriebe mit 4 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang oder hydraulische Kupplung und automatisches Getriebe mit 4 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang, zweiteilige Gelenkwelle, Kegelradantrieb mit Ausgleichsgetriebe auf die Hinterräder.			

82

Übersetzungen im Getriebe und in der (den) Triebachse(n) Mechanisches Getriebe: 4,05, 2,23, 1,40, 1,00 Triebachse: 3,92 Rückwärtsgang: 3,58 Automatisches Getriebe: 3,98, 2,52, 1,58, 1,00 Triebachse: 3,92 Rückwärtsgang: 4,15	
Zahl und Art der Bremsvorrichtungen Betriebsbremse (Fußbremse): Hydraulisch betätigte Zweikreis-Scheibenbremsen mit ATE-Bremsdruckverstärker auf alle 4 Räder wirkend. Feststellbremse (Handbremse): Mechanisch betätigte Innenbackenbremsen auf die Hinterräder wirkend.	
Art und Mindestmaße der Bereifung und Bezeichnung der Felge vorne 7,35 H 14/185 H - 14 auf Felge: 6 J x 14 HB hinten 7,35 H 14/185 H - 14 auf Felge: 6 J x 14 HB	
Luftrufen	
Radstand Spurweite vorne Spurweite hinten Durchmesser des Wendekreises 2750 mm 1482 mm 1485 mm 11,8 m	
Größte Länge Größte Breite Größte Höhe 4900 mm 1810 mm 1440 mm	
Höchstgeschwindigkeit auf ebener und gerader Bahn (Bei Zugmaschinen, Transportkarren, Sonderfahrzeugen, Motorfahrrädern, Invalidenfahrzeugen) — km/h	
Art der Anhängervorrichtung siehe Seite 10	
Art und Typenbezeichnung der Heizvorrichtung und Name des Erzeugers Frischluftstrom von elektrisch angetriebenem Gebläse über einen durch das Kühlwasser erwärmten Heizkörper, Erz. Süddeutsche Kühlerfabrik Behr, Stuttgart-Feuerbach.	
Wesentliche Abweichungen von den üblichen Bauarten	
Prüf.-Nr. Scheinwerfer A 1159 Begrenzungslichter A Nebelscheinwerfer A 1159 Decklichter A 4382 Bremslichter Fahrtrichtungsanzeiger Prüf.-Nr. 4382 A 1159 4382 6115 A 6159 Kennzeichenbeleuchtung Rückstrahlrichtungen Warnvorrichtungen A 2165 A 4382 A 7106	